

A T R 4 2 0
T E R M I N A L M O B I L E P M R

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

■ GAMME DE FREQUENCES / BANDE PASSANTE

ATR 423 : 68-88 MHz	/	20 MHz
ATR 421 : 146-174 MHz	/	28 MHz
ATR 426 : 406-430 MHz	/	12,5 MHz
ATR 427 : 440-470 MHz	/	12,5 MHz

■ PAS DU SYNTHEZISEUR :

ATR 423 : 5 ou 6,25 KHz (en option : mixte 5 et 6,25 KHz)
ATR 421/426/427 : 12,5 ou 20 KHz

■ MODE DE COMMUNICATION : ALTERNAT

■ TYPE DE MODULATION : PHASE

■ LARGEUR DES CANAUX : 12,5(D) ou 20(C) ou 25(B) KHz

■ PUISSANCE H.F./50 OHMS :

ATR 423 : 1 à 20 WATTS
ATR 421/426/427 : 1 à 15 WATTS

■ SENSIBILITE/50 OHMS : 0,25 microV/12 dB SINAD

■ PUISSANCE B.F./4 OHMS : 3 WATTS

■ CONSOMMATION : - veille : < 800 mA
- émission : . UHF : 5,5A
 . VHF : 4,5A

■ ALIMENTATION : 10,8V à 15,6V (négatif à la masse)

■ TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT GARANTI :

- ATR 421/ATR 423 : -20/+55°C
- ATR 426/ATR 427 : -10/+55°C

■ NORMES DE REFERENCES : - ST/EST/EFT/166 (FRANCE)
- TR 24-01 (CEPT)

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

- POIDS : 2 Kg
- DIMENSIONS : 182 x 255 x 53 mm
- VOLUME : 2,46 litres
- PROTECTION : IP 40 selon NFC 20010

PREEQUIPEMENTS


- VEHICULE
 - . Montage "monobloc"
 - . Montage "déporté"
- BUREAU : installation en console transportable intégrant :
 - haut parleur à haut rendement
 - alimentation secteur 220V/50 Hz
 - batterie d'accumulateurs (option)
 - chargeur

Alimentable par 12 volts via allume-cigare.


ACOUSTIQUE

- Microphone : MIC 680
- Haut-parleur : HPR 020
- Combiné micro-écouteur : COTO20, à commutation écoute discrète/écoute amplifiée et haut-parleur intégré.


ATR 420 - INSTALLATIONS



MOBILE - FACE AVANT DEPORTEE




MOBILE - MONOBLOC



CONSOLE DE BUREAU

ACCESSOIRIE

- Signalisation extérieure de réception d'appel (Klaxon)
- Kit anti-parasitage
- Contact pour appel de détresse (fonction DIGICOM)



ENTREES/SORTIES

- Face-avant : prise 8 points pour microphone et combiné.
- Panneau arrière : prise SUB/D 25 Points pour entrées/sorties Klaxon, haut-parleur, câble de déport, contact de détresse...

PERSONNALISATION DES OPTIONS

Mémoire EPROM 2732 enfichable